	A	A 130 mm*	B	C	D	E	F	α	β	β1
16.00 R25	3995	3865	3000	2486	1800	485	386	20	25	19

* Abgesenkt Ra = Radius allradgelenkt

ARBEITSBEREICHE AM TELESKOPAUSLEGER

DIN /ISO
EN 13000

m	12,90*	12,90	17,69	22,48	27,16	31,84	36,45	41,24	45,99	50,71	55,39	60,00	m
2,2	130,0** /116,0*												**2,2**
3,0	94,5	93,5	86,0	81,0	65,0								**3,0**
4,0	81,0	79,0	76,5	71,0	65,0	50,0							**4,0**
5,0	70,5	68,0	67,5	63,5	60,5	49,5	38,0						**5,0**
6,0	62,0	59,5	60,0	57,5	54,5	47,0	37,0	28,0	20,5				**6,0**
7,0	55,0	52,5	53,0	52,0	50,0	44,0	35,0	28,0	20,5	16,0			**7,0**
8,0	48,0	46,5	47,0	47,0	46,0	41,5	33,0	28,0	20,5	16,0	11,6		**8,0**
9,0	41,0	41,0	42,0	42,0	41,5	39,0	31,5	26,5	20,5	16,0	11,6	10,0	**9,0**
10,0	31,5	31,5	38,0	38,0	37,5	37,0	29,5	25,0	20,5	16,0	11,6	10,0	**10,0**
11,0			34,5	34,5	34,0	34,5	28,0	23,5	20,5	16,0	11,6	10,0	**11,0**
12,0			31,5	31,5	31,0	32,0	26,5	22,5	19,5	16,0	11,6	10,0	**12,0**
13,0			29,0	29,0	28,5	29,5	25,0	21,0	18,6	16,0	11,6	10,0	**13,0**
14,0			25,0	27,0	26,0	27,0	23,5	19,7	17,7	15,8	11,6	10,0	**14,0**
15,0				24,0	24,5	24,5	22,5	18,7	16,8	15,2	11,6	10,0	**15,0**
16,0				21,5	22,5	22,0	21,5	17,6	15,9	14,5	11,6	10,0	**16,0**
18,0				18,2	18,6	18,1	18,9	15,8	14,4	13,0	11,6	10,0	**18,0**
20,0					15,7	16,1	15,9	13,9	12,7	11,9	11,1	9,7	**20,0**
22,0					13,4	14,2	13,6	12,6	11,5	10,8	10,3	9,1	**22,0**
24,0					9,6	12,3	11,8	11,6	10,4	9,8	9,4	8,6	**24,0**
26,0						10,8	10,2	10,8	9,5	8,9	8,6	8,0	**26,0**
28,0						9,5	9,3	9,5	8,4	8,2	7,9	7,6	**28,0**
30,0							8,7	8,4	7,5	7,5	7,3	7,1	**30,0**
32,0							8,0	7,5	6,9	6,5	6,5	6,4	**32,0**
34,0								6,6	6,2	5,7	5,7	5,7	**34,0**
36,0								5,9	5,9	5,0	5,3	5,3	**36,0**
38,0									5,5	4,5	5,0	4,9	**38,0**
40,0									5,0	4,2	4,7	4,5	**40,0**
42,0									4,5	3,9	4,4	3,9	**42,0**
44,0										3,6	3,9	3,5	**44,0**
46,0										3,4	3,5	3,1	**46,0**
48,0											3,1	2,7	**48,0**
50,0											2,7	2,3	**50,0**
52,0												2,0	**52,0**
54,0												1,7	**54,0**
56,0												1,5	**56,0**

* nach hinten
** nach hinten mit Zusatzeinrichtung

1200 kg Gewicht für Hakenflasche und Anschlagmittel müssen zur Last addiert werden.
Zusatzballast erforderlich, dieser wird separat transportiert.

ARBEITSBEREICHE AN DER AUSLEGERVERLÄNGERUNG

Hinweis

Auslegerverlängerungen müssen separat bestellt werden, da sie nicht am Kran mitgeführt werden.

DIN /ISO
EN 13000

m	55,30					60,00					m
	11,0					11,0					
	0°	20°	40°	*0°-20°	*20°-40°	0°	20°	40°	*0°-20°	*20°-40°	
9,0	6,6										**9,0**
10,0	6,6					5,3					**10,0**
11,0	6,6					5,3					**11,0**
12,0	6,6					5,3					**12,0**
13,0	6,6	6,6		6,4		5,3					**13,0**
14,0	6,6	6,6		6,4		5,3	5,3		5,1		**14,0**
15,0	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	5,3	5,3		5,1		**15,0**
16,0	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	**16,0**
18,0	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	**18,0**
20,0	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	**20,0**
22,0	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	**22,0**
24,0	6,6	6,6	6,6	6,4	6,4	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	**24,0**
26,0	6,4	6,2	6,2	6,2	6,2	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	**26,0**
28,0	6,0	5,8	5,8	5,8	5,8	5,3	5,2	5,3	5,1	5,1	**28,0**
30,0	5,6	5,5	5,5	5,5	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	**30,0**
32,0	5,3	5,2	5,2	5,2	5,2	4,8	4,7	4,7	4,7	4,7	**32,0**
34,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9	4,5	4,4	4,5	4,4	4,5	**34,0**
36,0	4,7	4,6	4,7	4,6	4,7	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	**36,0**
38,0	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	**38,0**
40,0	4,0	4,0	4,2	4,0	4,2	3,7	3,7	3,8	3,7	3,8	**40,0**
42,0	3,5	3,5	3,8	3,5	3,8	3,6	3,5	3,6	3,5	3,6	**42,0**
44,0	3,2	3,2	3,3	3,2	3,3	3,2	3,2	3,4	3,2	3,4	**44,0**
46,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,8	2,8	3,0	2,8	3,0	**46,0**
48,0	2,8	2,8	2,9	2,8	2,9	2,4	2,4	2,6	2,4	2,6	**48,0**
50,0	2,5	2,5	2,7	2,5	2,7	2,1	2,1	2,3	2,1	2,3	**50,0**
52,0	2,2	2,2	2,3	2,2	2,3	1,8	1,8	1,9	1,8	1,9	**52,0**
54,0	1,9	1,9		1,9		1,5	1,5	1,6	1,5	1,6	**54,0**
56,0	1,6	1,6		1,6		1,2	1,2	1,3	1,2	1,3	**56,0**
58,0	1,4	1,4		1,4		0,9	0,9		0,9		**58,0**
60,0	1,1	1,1		1,1							**60,0**
62,0	0,9										**62,0**

* unter Vollast wippbar

Gewicht für Hakenflasche und Anschlagmittel müssen zur Last addiert werden und werden bei Bedarf einsatzspezifisch genannt.
Zusatzballast erforderlich, dieser wird seperat transportiert.

HK 130

TRAGFÄHIGKEITEN AN DER AUSLEGERVERLÄNGERUNG

DIN /ISO EN 13000

m	55,30					60,00					m
	18,0					18,0					
	0°	20°	40°	*0°-20°	*20°-40°	0°	20°	40°	*0°-20°	*20°-40°	
11,0	4,1										**11,0**
12,0	4,1					3,6					**12,0**
13,0	4,1					3,6					**13,0**
14,0	4,1					3,6					**14,0**
15,0	4,1					3,6					**15,0**
16,0	4,1	4,1		4,0		3,6					**16,0**
18,0	4,1	4,1		4,0		3,6	3,6		3,3		**18,0**
20,0	4,1	4,1		4,0		3,6	3,6		3,3		**20,0**
22,0	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	3,6	3,6		3,3		**22,0**
24,0	4,1	4,1	4,0	4,0	3,9	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	**24,0**
26,0	4,1	4,1	4,0	4,0	3,8	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	**26,0**
28,0	4,1	4,1	4,0	4,0	3,7	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	**28,0**
30,0	4,1	4,1	4,0	4,0	3,7	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	**30,0**
32,0	4,1	4,1	4,0	4,0	3,6	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	**32,0**
34,0	4,1	4,1	3,9	4,0	3,5	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	**34,0**
36,0	4,1	4,0	3,9	3,9	3,5	3,6	3,6	3,6	3,3	3,3	**36,0**
38,0	3,9	3,8	3,8	3,7	3,4	3,5	3,5	3,6	3,3	3,3	**38,0**
40,0	3,7	3,7	3,8	3,6	3,4	3,3	3,3	3,5	3,3	3,3	**40,0**
42,0	3,5	3,5	3,6	3,5	3,3	3,2	3,2	3,3	3,2	3,3	**42,0**
44,0	3,3	3,3	3,4	3,3	3,3	3,0	3,0	3,1	3,0	3,1	**44,0**
46,0	3,0	3,0	3,2	3,0	3,2	2,8	2,8	3,0	2,8	3,0	**46,0**
48,0	2,6	2,6	3,0	2,6	3,0	2,7	2,7	2,8	2,7	2,8	**48,0**
50,0	2,4	2,4	2,6	2,4	2,6	2,4	2,4	2,7	2,4	2,7	**50,0**
52,0	2,2	2,3	2,4	2,3	2,4	2,1	2,1	2,4	2,1	2,4	**52,0**
54,0	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	1,8	1,8	2,1	1,8	2,1	**54,0**
56,0	1,9	1,9	2,1	1,9	2,1	1,5	1,5	1,8	1,5	1,8	**56,0**
58,0	1,7	1,7	1,9	1,7	1,9	1,3	1,3	1,5	1,3	1,5	**58,0**
60,0	1,4	1,4	1,6	1,4	1,6	1,0	1,0	1,3	1,0	1,3	**60,0**
62,0	1,2	1,2		1,2				1,0		1,0	**62,0**
64,0	1,0	1,0		1,0							**64,0**

* unter Vollast wippbar

Hinweis

Gewicht für Hakenflasche und Anschlagmittel müssen zur Last addiert werden und werden bei Bedarf einsatzspezifisch genannt.
Zusatzballast erforderlich, dieser wird seperat transportiert.