







	A	A 130 mm**	B	C	D	E	F	α	β	β_1
385/95 R25	3950	3820	3000	2570	1822	486	228	14	8	6







13,3 - 70 m




3 - 62 m



7,8 m



360°



50 t


DIN /ISO
EN 13000

m	13,3	18,6	23,6	28,5	33,5	38,0	42,3	45,4	48,9	52,4	56,2	60,5	64,6	66,9	70,0	m
3,0	160,0	146,0	134,0													3,0
4,0	136,0	135,0	121,0	101,0	63,0											4,0
5,0	117,0	117,0	111,0	98,5	75,0	59,0										5,0
6,0	102,0	106,0	101,0	91,0	75,0	59,0	50,5									6,0
7,0	90,0	93,5	89,0	84,0	73,0	59,0	50,5	44,0								7,0
8,0	80,0	84,0	79,0	77,5	68,0	58,5	50,5	44,0	37,0							8,0
9,0	70,5	75,5	69,5	68,0	63,0	56,0	49,0	44,0	37,0	31,0	18,5					9,0
10,0	62,0	68,0	62,5	59,0	57,5	53,0	47,5	42,5	37,0	31,0	26,0	21,5				10,0
11,0		62,0	56,0	52,0	50,5	50,0	45,5	40,5	36,0	31,0	26,0	21,5	18,2			11,0
12,0		56,5	49,0	48,0	45,0	45,0	43,5	38,5	35,0	31,0	26,0	21,5	18,2	15,9	14,5	12,0
13,0		51,5	43,0	43,5	41,0	40,5	40,0	36,5	33,5	30,5	26,0	21,5	18,2	15,9	14,5	13,0
14,0		47,0	39,5	39,0	38,5	36,5	36,5	34,5	32,0	29,5	26,0	21,5	18,2	15,9	14,5	14,0
15,0		40,0	35,5	35,0	36,0	34,0	33,5	32,0	30,5	28,5	25,5	21,5	18,2	15,9	14,5	15,0
16,0		8,8	32,0	32,0	32,5	32,0	31,0	29,5	29,0	27,5	25,0	21,5	18,2	15,9	14,5	16,0
18,0			26,5	27,5	27,0	28,0	26,5	25,0	24,5	24,0	23,5	20,5	18,1	15,9	14,5	18,0
20,0			22,0	23,0	22,5	23,5	22,5	21,5	21,0	21,5	20,5	19,5	17,3	15,8	14,5	20,0
22,0				19,6	19,1	20,0	19,2	18,7	18,2	18,6	18,0	18,0	16,5	15,3	14,5	22,0
24,0				17,4	16,4	17,4	16,5	15,9	15,9	16,3	15,7	15,8	15,7	14,7	14,4	24,0
26,0					14,1	15,1	15,2	13,7	13,6	14,3	14,1	14,7	14,3	13,8	13,6	26,0
28,0					12,3	13,2	13,9	11,8	11,7	13,2	13,1	13,4	12,7	12,8	12,4	28,0
30,0					9,5	11,6	12,3	10,2	10,3	12,1	12,2	11,9	11,7	11,4	11,0	30,0
32,0						10,3	10,9	9,3	9,6	10,7	11,0	10,5	10,6	10,2	9,9	32,0
34,0						9,1	9,8	8,7	8,9	9,5	9,8	9,3	9,4	9,1	8,8	34,0
36,0							8,7	8,2	8,3	8,4	8,8	8,7	8,3	8,0	7,9	36,0
38,0							7,8	7,7	7,8	7,5	7,9	8,0	7,4	7,1	7,0	38,0
40,0								7,3	7,3	6,7	7,4	7,1	6,6	6,3	6,1	40,0
42,0									6,9	6,0	6,8	6,4	5,9	5,6	5,4	42,0
44,0									6,4	5,3	6,1	5,7	5,2	4,9	4,7	44,0
46,0									5,4	4,7	5,5	5,1	4,6	4,3	4,1	46,0
48,0										4,2	5,0	4,6	4,1	3,8	3,6	48,0
50,0										3,7	4,5	4,1	3,6	3,3	3,1	50,0
52,0											4,1	3,6	3,1	2,8	2,7	52,0
54,0												3,2	2,7	2,4	2,3	54,0
56,0												2,9	2,3	2,0	1,9	56,0
58,0													2,0	1,7	1,5	58,0
60,0													1,7	1,4	1,2	60,0
62,0														1,1		62,0



Hinweis







1500 kg Gewicht für Hakenflasche und Anschlagmittel müssen zur Last addiert werden.



Auslegerverlängerungen müssen separat bestellt werden, da sie nicht am Kran mitgeführt werden.

TRAGFÄHIGKEITEN AN DER AUSLEGERVERLÄNGERUNG

HK 200





DIN / ISO
EN 13000

m	52,8				60,5				67,8				70,0				m
	12,5				12,5				12,5				12,5				
	5°	*5°-20°	*20°-35°	*35°-50°	5°	*5°-20°	*20°-35°	*35°-50°	5°	*5°-20°	*20°-35°	*35°-50°	5°	*5°-20°	*20°-35°	*35°-50°	
11,0	16,0																11,0
12,0	16,0																12,0
13,0	16,0				11,9												13,0
14,0	15,9	14,0			11,9												14,0
15,0	15,6	13,7			11,9				8,8				7,6				15,0
16,0	15,3	13,3	11,8		11,9	11,7			8,8				7,6				16,0
18,0	14,7	12,7	11,4	10,4	11,9	11,7	10,3		8,8	8,8			7,6	7,6			18,0
20,0	14,0	12,1	10,9	10,0	11,9	11,2	10,3	9,8	8,8	8,8	8,1		7,6	7,6			20,0
22,0	13,2	11,6	10,3	9,7	11,5	10,7	10,0	9,6	8,8	8,8	8,1	8,1	7,6	7,6	7,6		22,0
24,0	12,6	11,1	9,9	9,4	11,0	10,0	9,6	9,3	8,8	8,7	8,1	8,0	7,6	7,6	7,5	7,5	24,0
26,0	11,9	10,6	9,5	9,1	10,5	9,6	9,2	9,0	8,8	8,3	8,0	7,8	7,6	7,6	7,4	7,4	26,0
28,0	11,4	10,0	9,2	8,8	9,9	9,2	8,8	8,7	8,4	8,0	7,7	7,6	7,6	7,5	7,3	7,2	28,0
30,0	10,2	9,6	8,9	8,6	9,3	8,7	8,4	8,3	8,0	7,6	7,4	7,4	7,6	7,2	7,0	7,0	30,0
32,0	9,0	9,0	8,6	8,4	8,9	8,3	8,0	8,0	7,7	7,3	7,1	7,1	7,2	6,9	6,7	6,7	32,0
34,0	7,9	7,9	8,3	8,2	7,9	7,9	7,7	7,7	7,3	7,0	6,8	6,8	6,8	6,5	6,4	6,4	34,0
36,0	6,9	6,9	7,4	7,7	7,0	7,0	7,4	7,4	7,0	6,7	6,5	6,5	6,5	6,2	6,1	6,1	36,0
38,0	6,0	6,0	6,4	6,7	6,2	6,2	6,7	7,1	6,1	6,1	6,3	6,3	6,2	5,9	5,8	5,8	38,0
40,0	5,5	5,4	5,5	5,8	5,4	5,4	5,9	6,2	5,4	5,4	5,8	6,0	5,4	5,4	5,6	5,6	40,0
42,0	5,3	5,2	5,1	5,1	4,7	4,7	5,2	5,4	4,7	4,7	5,1	5,4	4,8	4,8	5,1	5,3	42,0
44,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,0	4,0	4,5	4,7	4,1	4,1	4,5	4,7	4,2	4,2	4,5	4,8	44,0
46,0	4,7	4,7	4,7	4,7	3,4	3,4	3,8	4,0	3,6	3,6	3,9	4,1	3,6	3,6	3,9	4,2	46,0
48,0	4,5	4,5	4,5		2,9	2,9	3,3	3,4	3,0	3,0	3,3	3,6	3,1	3,1	3,4	3,6	48,0
50,0	4,0	4,0	4,2		2,4	2,4	2,7	2,9	2,6	2,6	2,8	3,0	2,6	2,6	2,9	3,1	50,0
52,0	3,5	3,5	3,7		1,9	1,9	2,2	2,4	2,1	2,1	2,3	2,5	2,2	2,2	2,4	2,6	52,0
54,0	3,1	3,1	3,3		1,5	1,5	1,8		1,7	1,7	1,9	2,0	1,8	1,8	2,0	2,1	54,0
56,0	2,7	2,7			1,1	1,1	1,4		1,3	1,3	1,5	1,6	1,4	1,4	1,6	1,7	56,0
58,0	2,3	2,3					0,9				1,1	1,2	1,0	1,0	1,2	1,3	58,0
60,0	2,0	2,0															60,0

* unter Vollast wippbar



Gewicht für Hakenflasche und Anschlagmittel müssen zur Last addiert werden.
Zusatzballast erforderlich, dieser wird separat transportiert.



DIN /ISO
EN 13000

m	52,8				60,5				67,8				70,0				m
	21,3				21,3				21,3				21,3				
	5°	*5°-20°	*20°-35°	*35°-50°	5°	*5°-20°	*20°-35°	*35°-50°	5°	*5°-20°	*20°-35°	*35°-50°	5°	*5°-20°	*20°-35°	*35°-50°	
13,0	7,5																13,0
14,0	7,5																14,0
15,0	7,4																15,0
16,0	7,4				6,5												16,0
18,0	7,3				6,4				5,5				5,0				18,0
20,0	7,2	6,5			6,4	6,1			5,5				5,0				20,0
22,0	7,1	6,3			6,3	6,0			5,5	5,3			5,0				22,0
24,0	7,0	6,1	5,3		6,3	6,0			5,5	5,3			5,0	5,0			24,0
26,0	6,8	5,9	5,1	4,7	6,2	5,8	5,1		5,5	5,3			5,0	5,0			26,0
28,0	6,7	5,8	5,0	4,6	6,2	5,7	5,0	4,6	5,5	5,3	4,9		5,0	5,0	4,9		28,0
30,0	6,6	5,6	5,0	4,6	6,1	5,6	4,9	4,5	5,4	5,3	4,9	4,5	5,0	5,0	4,9	4,5	30,0
32,0	6,4	5,5	4,9	4,5	6,1	5,5	4,9	4,5	5,4	5,3	4,8	4,5	5,0	5,0	4,8	4,5	32,0
34,0	6,3	5,4	4,8	4,5	6,0	5,4	4,8	4,5	5,4	5,1	4,7	4,4	5,0	4,9	4,7	4,4	34,0
36,0	6,1	5,2	4,7	4,4	5,9	5,2	4,7	4,4	5,4	5,0	4,7	4,4	4,9	4,7	4,5	4,4	36,0
38,0	5,9	5,1	4,7	4,4	5,8	5,1	4,7	4,4	5,2	4,8	4,6	4,4	4,9	4,6	4,4	4,4	38,0
40,0	5,7	5,0	4,6	4,4	5,7	5,0	4,6	4,4	5,0	4,7	4,4	4,3	4,7	4,5	4,3	4,3	40,0
42,0	5,5	4,9	4,5	4,3	5,4	5,0	4,6	4,3	4,8	4,5	4,3	4,2	4,5	4,3	4,2	4,1	42,0
44,0	4,8	4,8	4,5	4,3	4,8	4,8	4,5	4,3	4,6	4,4	4,2	4,1	4,3	4,1	4,0	4,0	44,0
46,0	4,2	4,2	4,4	4,3	4,3	4,3	4,5	4,3	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	3,9	3,9	3,9	46,0
48,0	3,7	3,6	4,1	4,3	3,7	3,7	4,3	4,3	3,6	3,6	4,0	4,0	3,6	3,6	3,7	3,7	48,0
50,0	3,5	3,5	3,6	3,9	3,2	3,2	3,8	4,2	3,1	3,1	3,6	3,9	3,1	3,1	3,6	3,6	50,0
52,0	3,4	3,3	3,3	3,4	2,8	2,8	3,2	3,6	2,6	2,6	3,2	3,6	2,7	2,7	3,2	3,4	52,0
54,0	3,2	3,2	3,2	3,2	2,3	2,3	2,8	3,1	2,2	2,2	2,7	3,1	2,2	2,2	2,7	3,1	54,0
56,0	3,0	3,0	3,0	3,1	1,9	1,9	2,3	2,6	1,9	1,9	2,3	2,7	1,9	1,9	2,3	2,7	56,0
58,0	2,9	2,9	2,9		1,5	1,5	1,9	2,2	1,5	1,5	1,9	2,2	1,5	1,5	2,0	2,3	58,0
60,0	2,6	2,6	2,8		1,2	1,2	1,5	1,8	1,2	1,2	1,6	1,8	1,2	1,2	1,6	1,9	60,0
62,0	2,3	2,3	2,5				1,2	1,4			1,2	1,5			1,3	1,5	62,0
64,0	2,0	2,0	2,2									1,1			0,9	1,2	64,0
66,0	1,7	1,7															66,0
68,0	1,5	1,5															68,0
70,0	1,2																70,0



Gewicht für Hakenflasche und Anschlagmittel müssen zur Last addiert werden und werden bei Bedarf einsatzspezifisch genannt.